

### EQUIPAGGIAMENTO STANDARD TOURING

con anima in PVC espanso, per assicurare massima leggerezza e grande robustezza. Scafi in colore bia  
Parti antiscivolo grigio chiaro. Deriva (con rinvio in pozzetto) e timone a baionetta con sgancio automatico  
Compartimenti stagni nei 3 scafi. Ali - traverse curvilinee tipo Extreme.  
Gli interni ed i sedili del pozzetto sono in teak: versione "A" con armadio lato sx; "B" con cucina addizionale lato sx  
3 osteriggi in coperta e 6 finestri delle cabine in vetro temperato e fumé con telaio di alluminio  
Pompe di sentina: 1 manuale dal pozzetto e 1 elettrica. Serbatoio acqua da 60 lt., 2 lavelli con pompa a mano  
Toilette marina (con scarico a mare). 10 cuscini interni in tessuti a scelta.  
Quadro elettrico con interruttore principale, servizi, fusibili e 12V. 2 batterie con potenza totale = 140 amp / h  
Svariati punti luce nelle cabine e luci di via. Bussola con luce. Barra timone in teak  
Supporto motore fuoribordo (max. 15 Hp). Asta di collegamento per controllo del fuoribordo col timone (15 hp)  
Pulpito di prua e correnti sulla tuga per tenersi in acciaio. Pulpito di poppa e scaletta bagno ripieghevole a poppa  
2 scafi laterali dotati di compartimenti stagni e di un ampio gavone ciascuno (2 osteriggi)  
2 reti laterali (10mq) colore bianco in materiale resistente per sopportare il peso dell'intero equipaggio (UV)  
Winches: 2 selftailing Andersen 28 per operare il sistema swing-wing (apertura e chiusura scafi laterali)  
2 selftailing Andersen 40 per drizze. 2 maniglie. Carrello Fredriksen per randa  
Linee laterali in colori da scegliere senza sovrapprezzo 3M  
16 strozzascotte rapidi e 4 galloccie. Drizze e scotte per le vele standard  
Albero in carbonio di 13 m con 2 ordini di crocette in fibra di carbonio  
Boma con 2 mani di terzaroli e sistema lazyjack/amantiglio  
Sistema Fredriksen per la presa rapida di terzaroli con una sola scotta dal pozzetto  
Randa steccata 37 mq di 7.2 once in dacron con 7 stecche e 2 prese di terzaroli  
Rullafiocco per il genoa montato con prese di terzaroli  
Genoa 22,5 mq per rullafiocco in mylar/dacron  
Tutte le manovre sono controllate dal pozzetto, compresa la deriva  
Scatola attrezzi, 4 cime ormeggio, porta bandiera, ventola solare in toilette, 1 estintore, cassetta sicurezza

Tutti i prezzi sono senza Iva e includono il montaggio. Ex works

	n.	€
<b>TOURING</b>		
Epoxy primer e antivegetativa su 3 scafi , timone e deriva	119.760	1 119.760,00
carica batterie 220V + 20 m cavo con presa blue-CE, tester automatico di carica	1.890	1 1890
12 Amp/H and F1 fuse system		
Tende nel quadrato e toilette in main cabin and toilet	1.285	1 1285
moquette sul pavimento Carpet on cabin floor	399	1 399
pavimento in teak nel quadrato in cabin in satin gloss finish	395	0
antiscivolo rigio su scafi e traverse Grey non-skid on hulls and beams	890	1 890
serbatoio acque scure (60 l) con pompa separata manuale a mare e scarico da ponte, incl., Spi	1.350	0
Extra cost per pompa electrical per serb. Acque scure	1.340	1 1340
Extra cost for electrical pump per acqua corrente	395	0
UV protection su genoa avvolgibile , grigio chiaro o blue	375	1 375
saccao per asymmetric and symmetric spinnaker	375	1 375
Barberhaul system for genoa and spinnaker (complete with blocks and sheets)	490	0
ritenuta per randa Preventer system complete with Fredriksen	425	1 425
controlli dal pozzetto delle scotte blocks and lines - controlled from cockpit		
Spinnaker scotte etc. with snapschackle + 4 Fredriksen bloks and 2 cleats	395	1 395
Original Delta anchor, 10 kgs, galvanized, incl installation	450	0
supporto in acciaio per Anchor fitting in stainless with rolls, for Delta and Spade anchors	210	1 210
Fortres aluminium anchor FX16 (4.5 kgs)	350	1 350
Anchor warp with lead (40 m) and schackle cima piombata	265	1 265
copri pozzetto completo di parabrezza e coperture in grigio	160	1 160
Solar panel with charge control (1 x 36 W) on centre hull deck	1.850	1 1850
Solar panel with charge control (1 x 52 W) on centre hull deck	915	0
Solar panels (36 W) with charge control, one on each float	1.195	0
sedili ripieghevoli ai lati del pulpito di poppa Seats by the aft pulpit (foldable)	1.650	1 1650
cucina ad alcol Origo alcohol 1-burner stove with glass cover plate	460	1 460
c.s 2 fuochi Origo alcohol 2-burner stove with cover plate for "B" version only	395	0
cucina a gas 2-burner gas stove flush mounted with cover incl. 2 kgs bottle and leak tester	525	0
riscaldamento Trumatic E2400 gas heater (excl. bottle and regulator)	995	1 995
riscaldamento Eberspächer heater DL-1C diesel with 10 l stainless tank	1.740	0
parabordi Fender with 2 m line, each	2.325	1 2325
2 tasche per cime in pozzetto x rope pockets on bulkhead in cockpit	40	4 160
Windex	175	1 175
prolunga timone Tiller extension, telescopic (removable)	55	1 55
Stainless steel kerosene lamp in Danish design	135	1 135
luci diffuse ai lati soffitto quadrato Concealed light in main cabin (behind the head lining)	190	0
Extra cost per winch ST 40 selftailing ciascuno	165	1 165
doccia fredda su piattaforma poppa : occorre acqua pressurised	275	2 550
SONY radio/CD-player with 2 speakers in cabin and antenna	285	1 285
	660	1 660

